


PERFIL ESTRUCTURAL H.E.B.



Vigas Europeas de alas anchas normales, laminadas en caliente, cuya sección tiene forma de "H" y sus alas son paralelas.

Longitudes:

- Longitudes comerciales: de 6*, 12*, 14, 15 y 16 m.
 - Longitudes especiales (bajo pedido) según cantidades.
 - Tolerancia de largo: -0 +100 mm.
- * Estas son las longitudes comerciales disponibles para perfiles con un valor de $h \leq a 180$.

Medidas	KG/M	Dimensiones en mm.			
		Sección h	Sección b	Sección e	Sección e1
100	29,91	100	100	6,0	10,0
120	27,37	120	120	6,5	11,0
140	34,54	140	140	7,0	12,0
160	43,67	160	160	8,0	13,0
180	52,48	180	180	8,5	14,0
200	62,83	200	200	9,0	15,0
220	73,29	220	220	9,5	16,0
240	85,28	240	240	10,0	17,0
260	95,33	260	260	10,0	17,5
280	105,58	280	280	10,5	18,0
300	119,93	300	300	11,0	19,0
320	130,18	320	300	11,5	20,5
340	137,35	340	300	12,0	21,5
360	154,55	360	300	12,5	22,5
400	158,88	400	300	13,5	24,0
450	175,28	450	300	14,0	26,0
500	191,68	500	300	14,5	28,0
550	203,98	550	300	15,0	29,0
600	217,30	600	300	15,5	30,0
650	230,63	650	300	16,0	21,0
700	247,03	700	300	17,0	32,0
800	268,55	800	300	17,5	33,0
900	298,28	900	300	18,5	35,0
1000	391,25	1000	300	19,0	36,0